

POLİSTREN MALZEME VE KAPLAMA HARCİ TEKNİK BİLGİ FÖYÜ

MALZEME İÇERİĞİ

20 dansite yoğunluğundaki EPS malzeme üzerine mermer tozu karışımı mineral kaplamalı dış cephe malzemesidir.

MALZEME ÖZELLİKLERİ

Tek başına izolasyon malzemesidir. Ayrıca mantolama işlemine yada izolasyon malzemelerine ihtiyaç yoktur. Birbirine geçme sistemiyle uygulandığı için suyu ve nemi bina yüzeyine geçirmez.

Çürümez, kokmaz, bakteri ve parazit barındırmaz.

Tekrar tekrar boyanabilir.

Betona , sıvaya, ahşap ve çelik konstrüksiyona uygulanabilir.(montaj detayıyla ilgili lütfen başvurunuz)

Her türlü cephe hareketine uygundur.

MALZEME TEKNİK ÖZELLİKLERİ

NO	ANALİZ	SONUÇ
1	Yoğunluk	1.737 g/ml
2	Viskozite	18000cp+- 4500
3	UV ışınımına dayanıklılık	$\triangle E=0.84$
4	Parlaklık	Mat (G3)
5	Çizme-Tutunma	5B(%0 sökölme)
6	Film kalınlığı	2658 UM (E5)
7	Sıcak- soğuk ortalama dayanıklılık	Dayanıklı
8	Esneklik	Esnek
9	Isı iletkenlik	0,035 kcal/mh°C
10	Yanmazlık	B1 Sınıfı Alev yürütmez

UYGULAMAYA YÖNELİK BİLGİLER

Uygulanacak yüzeylerde kesinlikle boya , fasarit siva artığı, toz, yağ, cila, nem olmamalıdır.

Uygulanacak yüzey sağlam ve düzgün olmalıdır

Eps ,Xps plaka gibi yüzeyi sağlam olmayan zeminlerde yüzey sıvası yapıldıktan sonra uygulama yapılmalıdır.

Arka yapıştırma yüzeyine yapıştırma harcı yada poliüretan köpük kullanılır.

Gerekli tamirleri kesinlikle özel tamir harcı ile yapılmalıdır.